

System pro pokládku
exotických parket



SYSTÉM PRO POKLÁDKU EXOTICKÝCH PARKET

V posledních letech neustále vzrůstá podíl tzv. exotických dřevin v povrchových úpravách interiérů jak obytných, tak i veřejných prostor. Stále více architektů a projektantů interiérů volí tyto materiály, které jsou svou barevností, fyzikálními a užitkovými vlastnostmi a formou schopny uspokojit náročná očekávání investorů.

Naše nabídka obsahuje různé typy podlahovin z exotických dřevin: průmyslovou mozaiku (pro avantgardní interiéry), vícevrstvé parkety (praktická elegance), velkoformátová masivní podlahová prkna (prestiž a klasika). Je zaměřena na individuální investory, architekty i prováděcí firmy. Se zřetelím na specifické a individuální vlastnosti různých dřevin i rozdíly v charakteru podlahovin jsme schopni našim zákazníkům poskytnout potřebnou technologii a materiály pro montáž, které zohledňují konkrétní podmínky na staveništi spolu s požadavky a očekáváními klienta.

Ne všechny materiály a technologie tradičně používané pro montáž parket jsou vhodné i pro montáž tohoto sortimentu. Proto jsme na základě našich zkušeností a ve spolupráci s našimi zahraničními partnery připravili systém produktů, které garantují, že po řadu let a nezávadka i pokolení, budou parkety svou přirozenou krásou těšit uživatele a budit obdiv hostů.





DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO SUPRAKOL 2K

Neobsahuje vodu ani jiné organické rozpouštědla. Dosahuje vysokých parametrů adhezivních (přilnavosti) i kohezivních (soudržnosti), při nebyvalé elasticitě v tomto segmentu lepidel. Estetické a praktické obaly lze s výhodou použít při míchání komponentů. Produkt je dostupný ve dvou barvách: béžové a bronzové, což umožňuje předejít nepříjemným překvapením při lepení průmyslové mozaiky.



ŘADA PROSTŘEDKŮ PRO MYTÍ A ÚDRŽBU LAKOVANÝCH PODLAH SUPRACLEAN

Jsou to prostředky jak pro každodenní mytí, které správným složením a PH zabraňují degradaci laku, tak i prostředky jež vytváří regenerující a ochranný povlak nezbytný při extrémním zatížení laku např. Ve veřejných prorotách.



JEDNOSLOŽKOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ PODKLADOVÝ LAK SUPRAMAL NATURE-LOOK

pevný, snadno použitelný lak zamezující bočnímu slepení parketových elementů, podkreslující přírodní barvu dřeva a jeho kresbu. Nezpůsobuje efekt zbělení parket, který se vyskytuje u většiny produktů daného typu.



PARKETOVÝ OLEJ SUPRAOIL

Vyroběn na bázi přírodních olejů a vosků, chrání povrch parket při zachování jeho přirozeného charakteru s velmi příjemným hedvábně matným vzhledem. Snadný v aplikaci.



DVOUSLOŽKOVÝ VODOUŘEDITELNÝ VRCHNÍ LAK SUPRAMAL 220

Vysoce transparentní lak o velké tvrdosti a vysokých parametrech odolnosti vůči působení chemických látek (např. amoniak, alkohol, moč). Dostupný ve ve třech stupních lesku: mat, polomat, lesk. Jeho unikátní vlastnosti ocení zejména investoři ve veřejných prostorách, domácí uživatelé s otevřeným životním stylem a také spolubydělci čtyřnohých přátel.

Při výběru technologie a produktů pro montáž parket jsme se řídili: zárukou jakosti, snadností použití, zdravotní nezávadností pro uživatele i pracovníky provádějící aplikaci. Všechny nabízené produkty proto splňují evropské normy a vyhlášky, a taktéž WOC pro rok 2010.

S námi spolupracujícím prováděcím firmám nabízíme nejen výhodné obchodní podmínky, ale i možnost zdokonalování při pravidelných školeních a za pomoci vzdělávacích materiálů. Naše společnost v neposlední řadě poskytuje technické poradenství při realizaci investic. Pro seznámení se s celou nabídkou naší společnosti Vás srdečně zveme k návštěvě naší provozovny.



MERBAU (INTSIA, SPP)

Místo výskytu Asie a Oceánie

Barva tmavě bronzová se žlutými záběhy

Charakteristika dřeva

- hustota 840 kg/m³
- dřevo s malým fládrem, kompaktní, o vysoké rozměrové stabilitě
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti a trvanlivosti
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním



DOUSSIE (AFZELIA, SPP)

Místo výskytu západní a střední Afrika

Barva medově-bronzová až do růžové

Charakteristika dřeva

- hustota 800 kg/m³
- dřevo s výraznou kresbou, kompaktní a velmi tvrdé
- dřevo o velmi vysoké rozměrové stabilitě a trvanlivosti
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním



JATOBA (HYMENEAE COURBARIL)

Místo výskytu jižní Amerika

Barva tmavě červená až do bronzově červené

Charakteristika dřeva

- hustota 910 kg/m³
- dřevo pruhované, se sukovitým kladem vláken
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti
- dřevo rozměrově stabilní
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním


TEAK (TECTONA GRANDIS)

Místo výskytu Asie a Oceánie, Afrika

Barva béžová až do tmavě hnědé

Charakteristika dřeva

- hustota 680 kg/m³
- dřevo s výraznou kresbou, výrazný a velmi vlnitý fládr
- dřevo rozměrově stabilní
- dřevo s velmi vysokou přirozenou trvanlivostí, odolává útokům hmyzu a hnilobě
- dřevo není snadné k lakování z důvodu vysokého obsahu oleje – vyžaduje odpovídající podkladové laky, dřevo je vhodné k olejování



IPÉ, LAPACHO (TABEBUA ALBA)

Místo výskytu jižní Amerika

Barva od medové do čokoládové

Charakteristika dřeva

- hustota 950 kg/m³
- dřevo s malým fládrem, kompaktní, s četným vybarvením
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti a trvanlivosti
- dřevo není snadné k lakování z důvodu vysokého obsahu oleje – vyžaduje odpovídající podkladové laky, dřevo je vhodné k olejování

